

2026

BRUTE FORCE® 450 4x4

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- AZUL GRISÁCEO
- ROJO FIRECRACKER



POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, liquid-cooled
Cilindrada	443 cc
Diámetro por carrera	89,0 x 71,2 mm
Relación de compresión	9,1:1
Potencia máxima	32 CV¹ a 7000 rpm
Par motor máximo	33,35 Nm a 6500 rpm
Sistema de combustible	FI con cuerpo de mariposa de 38 mm
Encendido	DC-CDI digital
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de doble modo, eje

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/19,30 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/20,06 cm
Neumáticos delanteros	AT 24 x 12
Neumáticos traseros	AT 24 x 10-12
Frenos delanteros	Doble disco de 202 mm
Frenos traseros	Disco simple de 202 mm
Distancia al suelo	23,62 cm
Arranque	Eléctrico

Depósito de combustible	15,89 L
Steering	Tirante convencional
Radio de giro	3,10 m
Capacidad de remolque	476,27 kg
Capacidad total de las parrillas	102,05 kg
Capacidad total de las parrillas	34,01/68,03 kg
Faros	Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera halógena

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de doble cuna de alta resistencia
Tread Width	90,93/86,86 cm
Largo total	203,45 cm
Ancho total	109,98 cm
Altura total	118,61 cm
Altura del asiento	87,88 cm
Peso seco estimado	294,06 kg** / 295,06 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	312,07 kg* / 313,06 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	121,41 cm
Instrumental	Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marcha, indicador de combustible, reloj, odómetro, horómetro, contador de viajes, indicador de bloqueo del diferencial/4x4, etc.
Special Features	Portaequipajes delantero y trasero compatible con el sistema KQR™.
Colores disponibles	Azul Grayish , Rojo Firecracker
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite mexico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.